



ALWAYS ON!

사계절 쾌적한 환기,
추운 욕실엔 따뜻하게 온풍



2in1 따뜻한 욕실 환풍기의 기준이 되다

콤팩트한 사이즈로 기능성 UP

기존 욕실에 설치된 환풍기와 호환 가능한 콤팩트 사이즈로, 간편하게 교체하여 기능성을 더한 환풍기를 사용할 수 있습니다.

조용한 환기 (1단 34dB)

시끄러운 소음이 걱정이라면 1단(34dB)으로 조용하고 쾌적한 환기 케어를 경험할 수 있습니다.

호환 가능한 환풍기 규격

HV3-80X, HV3-80X(MD)-M,
HV3-80(MD), FZA-C80,
FZA-C90SM, HV3-80(MED) 등

환기 1단(34dB) / 65W
하루 24시간 한달 사용 시

월 전기요금 1,000원!

고효율로 전기세 절약

BLDC 모터, 고효율로 한 달 내내 부담 없이 환풍기를 사용할 수 있는 에너지 절감형 제품입니다.



HIMPSEL
ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터(A/S)
A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)
T. 1899-0991
F. 031-424-0993



A/S 접수

※본 홍보물의 내용은 외관 및 성능 계산을 위해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
이른 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자 편의를 위하여 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.
이른 홍보물은 수평 및 수직 기준에 의거하여 수평에서 제작된 홍보자료이며 제품의 홍보내용은 사용자의 주관입니다.

REV 2024.01 Printed by HIMPSEL

36년 이상 환기만을 연구해온 올바른 환기가전기업 힘펠

HIMPSEL

ALL바른
환기가전



ZEROC H



욕실 복합 환기가전 제로크H

모델명	FZD1-H130S_MD	환기	풍량(CMH) - 1단 80 / 2단 100 / 3단 120 / 4단 140
제품크기 (mm)	270(W) x 270(D) x 166(H)	소비전력(W)	1단 6 / 2단 8 / 3단 11 / 4단 15
타공치수 (mm)	225 x 225mm(±5mm)	소음(dB)	1단 34 / 2단 39 / 3단 42 / 4단 46
연결덕트	φ100	온풍	풍량(CMH) - 1단 90 / 2단 120 / 3단 140
중량(kg)	2.8	소비전력(W)	1단 1352 / 2단 1448 / 3단 1498
		소음(dB)	1단 46 / 2단 52 / 3단 55

욕실 복합가전 제로크H는 강력한 4단 환기와 바람 방향을 조절하여 추운 욕실을 따뜻하게 만드는 3단 온풍 기능으로 사계절 욕실 환경에 필요한 최적의 환기솔루션을 제공합니다.

* 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Huezentte

홈쇼핑 완판템! 힘펠 휴젠뜨
욕실이 일상의 힐링공간이 되다

하이트 실버에어라인 프루빙스 프리미엄 옐로우 프리즘 핑크

- 제습(건조)** 샤워 후 습기로 인한 세균, 곰팡이 제거로 깨끗하게!
- 온풍** 아이들 추위 걱정 없이 온풍 기능으로 따뜻하게!
- 헤어 & 바디드라이** 4계절 내내 온·냉풍 바디드라이로 편리하게!
- 환기** 외부 오염공기 차단외 2중 전동팬퍼와 정풍량 욕실환기로 쾌적하게!

- 4 in 1 욕실케어** 간편한 욕실관리
- 기술력에 인테리어까지** 디자인상 수상
- 뮤직+무드라이팅+음성안내** 나만의 맞춤 욕실 완성

휴젠뜨 2

모델명 : FHD-P150S1

- 제품크기(mm) : 477(W)x313(D)x149(H)
- 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
- 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 3

모델명 : FHD3-C150P_MT

- 제품크기(mm) : 477(W)x314(D)x149(H)
- 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
- 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 팔레트

모델명 : FHD2-C150P_PALETTE

- 제품크기(mm) : 485(W)x334(D)x149(H)
- 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
- 제품방수등급 : IPX3

욕실 환기가전 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

고정압 / 정풍량			
<p>제로크 H</p> <p>모델명 : FZD1-H130S_MD</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 80, 100, 120, 140 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 타공치수(mm) : 225x225mm(±5mm) · 제품방수등급 : IPX3 	<p>제로크 P</p> <p>모델명 : FZD-C160N</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 1단(160CMH) ~ 10단(1600CMH) · 제품크기(mm) : 282(W)x282(D)x148(H) · 옵션 : 습도연동, 열티 확장 배기 · 제품방수등급 : IPX5 	<p>제로크 (전동팬퍼 일체형)</p> <p>모델명 : HV3-80X(MD-N)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 91 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37 · 제품방수등급 : IPX5 	<p>제로크 (일반형)</p> <p>모델명 : HV3-80X, 100, 120, 150</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 91, 100, 120, 145 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37, 27, 31, 39 · 제품방수등급 : IPX5
고정압 / 정풍량		고풍량	
<p>제로크 (슬림형)</p> <p>모델명 : FZA-C80</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 79~90 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 34 · 제품방수등급 : IPX5 	<p>제로크 (슬림 전동팬퍼 일체형)</p> <p>모델명 : FZA-C90SM</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 83~102 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 35 · 제품방수등급 : IPX5 	<p>제로크 벽부형</p> <p>모델명 : HV-81WF</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 80~85 · 제품크기(mm) : 265(W)x265(D)x158(H) · 소비전력(W) : 36 	<p>자이온</p> <p>모델명 : HV-220</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 220 · 제품크기(mm) : 320(W)x320(D)x180(H) · 소비전력(W) : 33 · 제품방수등급 : IPX2
중정압 / 고효율		저정압	
<p>플렉스 (전동팬퍼 일체형)</p> <p>모델명 : C2-100LF(MD)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22 	<p>플렉스</p> <p>모델명 : C2-100</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22 · 제품방수등급 : IPX2 	<p>싸이클론</p> <p>모델명 : JV-201</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 65 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x165(H) · 소비전력(W) : 12 · 제품방수등급 : IPX2 	<p>터보 747</p> <p>모델명 : FZA-70S1</p> <ul style="list-style-type: none"> · 풍량(CMH) : 70 · 제품크기(mm) : 219(W)x219(D)x157(H) · 소비전력(W) : 16.5

HIMPELL 환기가전 35년, 내일의 쾌적함도 힘펠이 만들겠습니다

바이오후드 **현관청정시스템** **빌트인제습기**

바이오후드

모델명 : FDD2-C350L_MD

- 풍량(CMH) : 150, 200, 250, 300, 350
- 제품크기(mm) : 698(W)x500(D)x641(H)
- 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80

빌트인청정기

모델명 : AD1-200ICV

- 풍량(CMH) : 100, 150, 200
- 제품크기(mm) : 485(W)x317(D)x180(H)

빌트인제습기

모델명 : DHV-5PCCU

- 제품크기(mm) : 그릴 620(W)x380(D)x30(H)
- 본체 510(W)x290(D)x148(H)
- 소비전력(W) : 130

Hueven

실내환기, 제대로 하고 계신가요?
우리의 건강은 올바른 환기에서 시작됩니다

우리집 냄새 OUT, 오염된 공기 OUT!
환기시스템 한 대로 신선히게!

실내 곳곳에 설치된 급기·배기 디퓨저를 통해 창문을 열지 않아도 24시간 상시 환기가 가능합니다.

● 급기 ● 배기

안심하고 숨 쉴 수 있는 ALL 바른 환기가전

일반 공기청정기	주요 기능	힘펠 환기시스템
●	미세먼지 제거	●
●	초미세먼지 제거	●
▲	냄새 제거	●
x	산소 공급	●
x	이산화탄소 배출	●
x	라돈 배출	●
x	포름알데히드 배출	●
x	VOCs(휘발성 유기화합물) 배출	●
x	환기 시, 에너지 절약	●

※ 공공이용시설 내 공기 오염원(미세먼지, 포름알데히드, 라돈, CO₂ 등) 정화 ※ 외부의 오염된 공기를 여과하여 깨끗한 공기 공급
※ 냉·난방비 절감 효과 (냉·난방열을 회수하여 재공급하는 에너지 절약 환기장치)

환기시스템 ※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

휴벤 C2 (카세트형)	
모델명	HRD-100C
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70
유효전효율(%)	(난방)74 (냉방)68
제품크기(mm)	제품바디 543(W)x460(D)x140(H) / 그릴 610(W)x560(D)x45(H)

휴벤 C3 (카세트형)		
모델명	HRD3-100PLC	HRD3-120PLC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	120 / 100 / 70	150 / 120 / 100
유효전효율(%)	(난방)78 (냉방)67	(난방)73 (냉방)64
제품크기(mm)	제품바디 600(W)x490(D)x155(H) / 그릴 665(W)x555(D)x40(H)	

휴벤 EF (천장형)			
모델명	HRD-EP150IBC	HRD-EP200IBC	HRD-EP250IBC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170 / 150 / 110	220 / 200 / 150	270 / 250 / 150
유효전효율(%)	(난방)74 (냉방)66	(난방)70 (냉방)60	(난방)70 (냉방)59
제품크기(mm)	680(W)x640(D)x360(H)		

휴벤 EBSN (슬림, 천장형)			
모델명	HRD-EP50IBSN	HRD-EP100IBSN	HRD-EP150IBSN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	70 / 50 / 40	110 / 100 / 80	160 / 150 / 130
유효전효율(%)	(난방)82 (냉방)72	(난방)77 (냉방)60	(난방)72 (냉방)58
제품크기(mm)	580(W)x520(D)x295(H)		

휴벤 EBN (천장형)				
모델명	HRD-EP100IBN	HRD-EP150IBN	HRD-EP200IBN	HRD-EP250IBN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70	160 / 150 / 110	220 / 200 / 150	270 / 250 / 150
유효전효율(%)	(난방)78 (냉방)73	(난방)77 (냉방)67	(난방)78 (냉방)73	(난방)72 (냉방)58
제품크기(mm)	680(W)x620(D)x295(H)			

휴벤 W (창가 부착형)	
모델명	HRD1-80PWL-V
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	4단 100 / 3단 80 / 2단 60 / 1단 30
유효전효율(%)	(난방)74 (냉방)63
제품크기(mm)	486(W)x180(D)x685(H)

휴벤 S (스탠드형)				
모델명	HRD4-400EGS	HRD2-400EGS	HRD2-400EGS_U	HRD2-1000EGS
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	400 / 250 / 150	400 / 250 / 150	400 / 250 / 150	1100 / 1000 / 500 / 300 / 200
유효전효율(%)	(난방)72 (냉방)58	(난방)71 (냉방)58	(난방)71 (냉방)58	(난방)70 (냉방)57
제품크기(mm)	580(W)x500(D)x1810(H)		950(W)x665(D)x1860(H)	

※ 400CMH 규격에 따라 옵션 사양이 상이합니다.

휴벤 EGI (소형) (중·대형)					
모델명	HRD1-150EGI	휴벤 EGI (소형) HRD1-250EGI	HRD1-350EGI	휴벤 EGI (중·대형) HRD1-800EGI	HRD1-1000EGI
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170/150/130	270/250/230	370/350/330	550/500/350	1000/800/500
유효전효율(%)	(난방)71 (냉방)64	(난방)75 (냉방)64	(난방)72 (냉방)66	(난방)73 (냉방)66	(난방)70 (냉방)62
제품크기(mm)	555(W)x450(D)x230(H)	600(W)x500(D)x270(H)	700(W)x650(D)x290(H)	890(W)x610(D)x400(H)	1260(W)x1180(D)x440(H)

연결덕트: φ125, φ150, φ200, φ250



ALWAYS ON!

사계절 쾌적한 환기,
추운 욕실엔 따뜻하게 온풍



2in1 따뜻한 욕실 환풍기의 기준이 되다

콤팩트한 사이즈로 기능성 UP

기존 욕실에 설치된 환풍기와 호환 가능한 콤팩트 사이즈로, 간편하게 교체하여 기능성을 더한 환풍기를 사용할 수 있습니다.

조용한 환기 (1단 34dB)

시끄러운 소음이 걱정이라면 1단(34dB)으로 조용하고 쾌적한 환기 케어를 경험할 수 있습니다.

호환 가능한 환풍기 규격

HV3-80X, HV3-80X(MD)-M,
HV3-80(MD), FZA-C80,
FZA-C90SM, HV3-80(MED) 등

고효율로 전기세 절약

BLDC 모터, 고효율로 한 달 내내 부담 없이 환풍기를 사용할 수 있는 에너지 절감형 제품입니다.

환기 1달(30시간) / 6월
하루 24시간 한달 사용 시
월 전기요금 1,000원!



HIMPSEL
ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터(A/S)
A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)
T. 1899-0991
F. 031-424-0993



A/S 접수

※본 홍보물의 내용은 미반 및 성능 개선에 의해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
이본 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자용 마케팅 용기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.
이본 홍보물은 수평 및 수직 기준에 의거하여 수평에서 제작된 홍보자료이며 제품의 홍보내용은 사용시와 무관합니다.

REV 2024.01 Printed by HIMPSEL

36년 이상 환기만을 연구해온 올바른 환기가전기업 힘펠

HIMPSEL

ALL바른
환기가전



ZEROC H



욕실 복합 환기가전 제로크H

모델명	FZD1-H130S_MD	환기	풍량(CMH) - 1단 80 / 2단 100 / 3단 120 / 4단 140
제품크기 (mm)	270(W) x 270(D) x 166(H)	소비전력(W)	- 1단 6 / 2단 8 / 3단 11 / 4단 15
타공치수 (mm)	225 x 225mm(±5mm)	소음(dB)	- 1단 34 / 2단 39 / 3단 42 / 4단 46
연결덕트	φ100	온풍	풍량(CMH) - 1단 90 / 2단 120 / 3단 140
중량(kg)	2.8	소비전력(W)	- 1단 1352 / 2단 1448 / 3단 1498
		소음(dB)	- 1단 46 / 2단 52 / 3단 55

욕실 복합가전 제로크H는 강력한 4단 환기와 바람 방향을 조절하여 추운 욕실을 따뜻하게 만드는 3단 온풍 기능으로 사계절 욕실 환경에 필요한 최적의 환기솔루션을 제공합니다.

* 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Huezentte

흡수핑 완판템! 힘펠 휴젠뜨
욕실이 일상의
힐링공간이 되다

화이트 실버에어라인 프루빙스 프리미엄 옐로우 프리즘 핑크

욕실 환기가전

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

고정압 / 정풍량			
제로크 H 모델명 : FZD1-H130S_MD · 풍량(CMH) : 80, 100, 120, 140 · 제품크기(mm) : 270(W)X270(D)X166(H) · 타공치수(mm) : 225x225mm(±5mm) · 제품방수등급 : IPX3	제로크 P 모델명 : FZD-C160N · 풍량(CMH) : 1단(160CMH) ~ 10단(1600CMH) · 제품크기(mm) : 282(W)X282(D)X148(H) · 옵션 : 습도연동, 멀티 확장 배기 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : HV3-80X(MD-N) · 풍량(CMH) : 91 · 제품크기(mm) : 270(W)X270(D)X166(H) · 소비전력(W) : 37 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (일반형) 모델명 : HV3-80X, 100, 120, 150 · 풍량(CMH) : 91, 100, 120, 145 · 제품크기(mm) : 270(W)X270(D)X166(H) · 소비전력(W) : 37, 27, 31, 39 · 제품방수등급 : IPX5
고정압 / 정풍량		고풍량	
제로크 (슬림형) 모델명 : FZA-C80 · 풍량(CMH) : 79~90 · 제품크기(mm) : 270(W)X270(D)X131(H) · 소비전력(W) : 34 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (슬림 전동팬퍼 일체형) 모델명 : FZA-C90SM · 풍량(CMH) : 83~102 · 제품크기(mm) : 270(W)X270(D)X131(H) · 소비전력(W) : 35 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 벽부형 모델명 : HV-81WF · 풍량(CMH) : 80~85 · 제품크기(mm) : 265(W)X265(D)X158(H) · 소비전력(W) : 36 · 제품방수등급 : IPX2	자이온 모델명 : HV-220 · 풍량(CMH) : 220 · 제품크기(mm) : 320(W)X320(D)X180(H) · 소비전력(W) : 33 · 제품방수등급 : IPX2
중정압 / 고효율		저정압	
플렉스 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : C2-100LF(MD) · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)X205(D)X160(H) · 소비전력(W) : 22	플렉스 모델명 : C2-100 · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)X205(D)X160(H) · 소비전력(W) : 22 · 제품방수등급 : IPX2	싸이클론 모델명 : JV-201 · 풍량(CMH) : 65 · 제품크기(mm) : 205(W)X205(D)X165(H) · 소비전력(W) : 12 · 제품방수등급 : IPX2	터보 747 모델명 : FZA-70S1 · 풍량(CMH) : 70 · 제품크기(mm) : 219(W)X219(D)X157(H) · 소비전력(W) : 16.5

HIMPELL

환기가전 35년, 내일의 쾌적함도 힘펠이 만들겠습니다

<h3>바이오후드</h3> <p>모델명 : FDD2-C350L_MD · 풍량(CMH) : 150, 200, 250, 300, 350 · 제품크기(mm) : 698(W)X500(D)X641(H) · 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80</p>	<h3>현관청정시스템</h3> <p>모델명 : AD1-200ICV · 풍량(CMH) : 100, 150, 200 · 제품크기(mm) : 485(W)X317(D)X180(H)</p>	<h3>빌트인제습기</h3> <p>모델명 : DHV-5PCCU · 제품크기(mm) : 그릴 620(W)X380(D)X30(H) 본체 510(W)X290(D)X148(H) · 소비전력(W) : 130</p>
<h3>바이오후드</h3> <p>모델명 : FDD2-C350L_MD · 풍량(CMH) : 150, 200, 250, 300, 350 · 제품크기(mm) : 698(W)X500(D)X641(H) · 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80</p>	<h3>듀얼 에어클리너</h3> <p>모델명 : HCD-S1500 · 풍량(CMH) : 클리너 8, 10 / 에어젠 14, 17 · 제품크기(mm) : 320(W)X220(D)X231(H) · 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80</p>	<h3>빌트인제습기</h3> <p>모델명 : DHV-5PCCU · 제품크기(mm) : 그릴 620(W)X380(D)X30(H) 본체 510(W)X290(D)X148(H) · 소비전력(W) : 130</p>

Hueven

실내환기, 제대로 하고 계신가요?
우리의 건강은
올바른 환기에서 시작됩니다

우리집 냄새 OUT, 오염된 공기 OUT!
환기시스템 한 대로 신선하게!

실내 곳곳에 설치된 급기·배기 디퓨저를 통해 창문을 열지 않아도 24시간 상시 환기가 가능합니다.

● 급기 ● 배기

안심하고 숨 쉴 수 있는 ALL 바른 환기가전

일반 공기정정기	주요 기능	힘펠 환기시스템
●	미세먼지 제거	●
●	초미세먼지 제거	●
▲	냄새 제거	●
×	산소 공급	●
×	이산화탄소 배출	●
×	라돈 배출	●
×	포름알데히드 배출	●
×	VOCs(휘발성 유기화합물) 배출	●
×	환기 시, 에너지 절약	●

※ 공공이용시설 내 공기 오염원(미세먼지, 포름알데히드, 라돈, CO₂ 등) 정화 ※ 외부의 오염된 공기를 여과하여 깨끗한 공기 공급
 ※ 냉·난방비 절감 효과 (냉·난방열을 회수하여 재공급하는 에너지 절약 환기장치)

환기시스템

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

후벤 C2 (카세트형) 모델명 : HRD-100C 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 110 / 100 / 70 유효전효율(%) : (난방)74 (냉방)68 제품크기(mm) : 제품바디 543(W)X460(D)X140(H) / 그릴 610(W)X560(D)X45(H)	후벤 C3 (카세트형) 모델명 : HRD3-100PLC HRD3-120PLC 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 120 / 100 / 70 150 / 120 / 100 유효전효율(%) : (난방)78 (냉방)67 (난방)73 (냉방)64 제품크기(mm) : 제품바디 600(W)X490(D)X155(H) / 그릴 665(W)X555(D)X40(H)
후벤 EF (천장형) 모델명 : HRD-EP150IBC HRD-EP200IBC HRD-EP250IBC 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 170 / 150 / 110 220 / 200 / 150 270 / 250 / 150 유효전효율(%) : (난방)74 (냉방)66 (난방)70 (냉방)60 (난방)70 (냉방)59 제품크기(mm) : 680(W)X640(D)X360(H)	후벤 EBSN (슬림, 천장형) 모델명 : HRD-EP50IBSN HRD-EP100IBSN HRD-EP150IBSN 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 70 / 50 / 40 110 / 100 / 80 160 / 150 / 130 유효전효율(%) : (난방)82 (냉방)72 (난방)77 (냉방)60 (난방)72 (냉방)58 제품크기(mm) : 580(W)X520(D)X295(H)
후벤 EBN (천장형) 모델명 : HRD-EP100IBN HRD-EP150IBN HRD-EP200IBN HRD-EP250IBN 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 110 / 100 / 70 160 / 150 / 110 220 / 200 / 150 270 / 250 / 150 유효전효율(%) : (난방)78 (냉방)73 (난방)77 (냉방)67 (난방)78 (냉방)73 (난방)72 (냉방)58 제품크기(mm) : 680(W)X620(D)X295(H)	후벤 W (창가 부착형) 모델명 : HRD1-80PWL-V 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 4단 100 / 3단 80 / 2단 60 / 1단 30 유효전효율(%) : (난방)74 (냉방)63 제품크기(mm) : 486(W)X180(D)X685(H)
후벤 S (스탠드형) 모델명 : HRD4-400EGS HRD2-400EGS HRD2-400EGS_U HRD2-1000EGS 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 400 / 250 / 150 400 / 250 / 150 400 / 250 / 150 1100 / 1000 / 500 / 300 / 200 유효전효율(%) : (난방)72 (냉방)58 (난방)71 (냉방)58 (난방)71 (냉방)58 (난방)70 (냉방)57 제품크기(mm) : 580(W)X500(D)X1810(H) 950(W)X665(D)X1860(H)	후벤 EGI (소형) (중·대형) 모델명 : HRD1-150EGI 후벤 EGI (소형) HRD1-250EGI HRD1-350EGI HRD1-500EGI 후벤 EGI (중·대형) HRD1-800EGI HRD1-1000EGI 환기모드 풍량(강 / 중 / 약) : 170/150/130 400/250/150 270/250/230 370/350/330 550/500/350 1000/800/500 1100/1000/700 유효전효율(%) : (난방)71 (냉방)64 (난방)75 (냉방)64 (난방)72 (냉방)66 (난방)72 (냉방)66 (난방)73 (냉방)66 (난방)70 (냉방)62 제품크기(mm) : 555(W)X450(D)X230(H) 600(W)X500(D)X270(H) 702(W)X650(D)X290(H) 890(W)X810(D)X400(H) 1260(W)X1180(D)X440(H) 1260(W)X1180(D)X440(H)



ALWAYS ON!

사계절 쾌적한 환기,
추운 욕실엔 따뜻하게 온풍



2in1 따뜻한 욕실 환풍기의 기준이 되다

콤팩트한 사이즈로 기능성 UP

기존 욕실에 설치된 환풍기와 호환 가능한 콤팩트 사이즈로, 간편하게 교체하여 기능성을 더한 환풍기를 사용할 수 있습니다.

조용한 환기 (1단 34dB)

시끄러운 소음이 걱정이라면 1단(34dB)으로 조용하고 쾌적한 환기 케어를 경험할 수 있습니다.

호환 가능한 환풍기 규격

HV3-80X, HV3-80X(MD)-M,
HV3-80(MD), FZA-C80,
FZA-C90SM, HV3-80(MED) 등

환기 1단(34dB) / 65W
하루 24시간 한달 사용 시

월 전기요금 1,000원!



HIMPSEL
ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터(A/S)
A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)
T. 1899-0991
F. 031-424-0993



A/S 접수

※본 홍보물의 내용은 미반 및 성능 개선에 의해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
최근 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자 편의를 위하여 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다.
최근 홍보물은 수평 및 수직 기준에 의거하여 수평에서 제작된 홍보자료이며 제품의 홍보내용은 사용자의 주관입니다.

REV 2024.01 Printed by HIMPSEL

36년 이상 환기만을 연구해온 올바른 환기가전기업 힘펠

HIMPSEL

ALL바른
환기가전



ZEROC H



ZEROC H

욕실 복합 환기가전 제로크H

모델명	FZD1-H130S_MD	환기	풍량(CMH) - 1단 80 / 2단 100 / 3단 120 / 4단 140
제품크기 (mm)	270(W) x 270(D) x 166(H)	소비전력(W)	1단 6 / 2단 8 / 3단 11 / 4단 15
타공치수 (mm)	225 x 225mm(±5mm)	소음(dB)	1단 34 / 2단 39 / 3단 42 / 4단 46
연결덕트	φ100	온풍	풍량(CMH) - 1단 90 / 2단 120 / 3단 140
중량(kg)	2.8	소비전력(W)	1단 1352 / 2단 1448 / 3단 1498
		소음(dB)	1단 46 / 2단 52 / 3단 55

욕실 복합가전 제로크H는 강력한 4단 환기와 바람 방향을 조절하여 추운 욕실을 따뜻하게 만드는 3단 온풍 기능으로 사계절 욕실 환경에 필요한 최적의 환기솔루션을 제공합니다.

* 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Huezentte

흡수핑 완판템! 힘펠 휴젠뜨
욕실이 일상의 힐링공간이 되다

화이트 실버에어라인 프루빙스 프리미엄 옐로우 프리즘 핑크

- 제습(건조)** 샤워 후 습기로 인한 세균, 곰팡이 제거로 깨끗하게!
- 온풍** 아이들 추위 걱정 없이 온풍 기능으로 따뜻하게!
- 헤어 & 바디드라이** 4계절 내내 온풍 바디드라이로 편리하게!
- 환기** 외부 오염공기 차단외 2중 전동팬퍼와 정풍량 욕실환기로 쾌적하게!

- 4 in 1 욕실케어** 간편한 욕실관리
- 기술력에 인테리어까지** 디자인상 수상
- 뮤직+무드라이팅+음성안내** 나만의 맞춤 욕실 완성

휴젠뜨 2
모델명 : FHD-P150S1
· 제품크기(mm) : 477(W)x313(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 3
모델명 : FHD3-C150P_MT
· 제품크기(mm) : 477(W)x314(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 팔레트
모델명 : FHD2-C150P_PALETTE
· 제품크기(mm) : 485(W)x334(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

욕실 환기가전

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

고정압 / 정풍량			
제로크 H 모델명 : FZD1-H130S_MD · 풍량(CMH) : 80, 100, 120, 140 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 타공치수(mm) : 225x225mm(±5mm) · 제품방수등급 : IPX3	제로크 P 모델명 : FZD-C160N · 풍량(CMH) : 1단(160CMH) ~ 10단(1600CMH) · 제품크기(mm) : 282(W)x282(D)x148(H) · 옵션 : 습도연동, 열티 확장 배기 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : HV3-80X(MD-N) · 풍량(CMH) : 91 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (일반형) 모델명 : HV3-80X, 100, 120, 150 · 풍량(CMH) : 91, 100, 120, 145 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37, 27, 31, 39 · 제품방수등급 : IPX5
고정압 / 정풍량		고풍량	
제로크 (슬림형) 모델명 : FZA-C80 · 풍량(CMH) : 79~90 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 34 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (슬림 전동팬퍼 일체형) 모델명 : FZA-C90SM · 풍량(CMH) : 83~102 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 35 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 벽부형 모델명 : HV-81WF · 풍량(CMH) : 80~85 · 제품크기(mm) : 265(W)x265(D)x158(H) · 소비전력(W) : 36 · 제품방수등급 : IPX2	자이온 모델명 : HV-220 · 풍량(CMH) : 220 · 제품크기(mm) : 320(W)x320(D)x180(H) · 소비전력(W) : 33 · 제품방수등급 : IPX2
중정압 / 고효율		저정압	
플렉스 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : C2-100LF(MD) · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22	플렉스 모델명 : C2-100 · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22 · 제품방수등급 : IPX2	싸이클론 모델명 : JV-201 · 풍량(CMH) : 65 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x165(H) · 소비전력(W) : 12 · 제품방수등급 : IPX2	터보 747 모델명 : FZA-70S1 · 풍량(CMH) : 70 · 제품크기(mm) : 219(W)x219(D)x157(H) · 소비전력(W) : 16.5

HIMPELL

환기가전 35년, 내일의 쾌적함도 힘펠이 만들겠습니다

바이오후드

모델명 : FDD2-C350L_MD
· 풍량(CMH) : 150, 200, 250, 300, 350
· 제품크기(mm) : 698(W)x500(D)x641(H)
· 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80

현관청정시스템

빌트인청정기
모델명 : AD1-200ICV
· 풍량(CMH) : 100, 150, 200
· 제품크기(mm) : 485(W)x317(D)x180(H)

듀얼 에어클리너
모델명 : HCD-S1500
· 풍량(CMH) : 클리너 8, 10 / 에어젠 14, 17
· 제품크기(mm) : 320(W)x220(D)x231(H)
· 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80

빌트인제습기

모델명 : DHV-5PCCU
· 제품크기(mm) : 그릴 620(W)x380(D)x30(H)
본체 510(W)x290(D)x148(H)
· 소비전력(W) : 130

Hueven

실내환기, 제대로 하고 계신가요?
우리의 건강은 올바른 환기에서 시작됩니다.

우리집 냄새 OUT, 오염된 공기 OUT!
환기시스템 한 대로 신선하게!

실내 곳곳에 설치된 급기·배기 디퓨저를 통해 창문을 열지 않아도 24시간 상시 환기가 가능합니다.

● 급기 ● 배기

안심하고 숨 쉴 수 있는 ALL 바른 환기가전

일반 공기청정기	주요 기능	힘펠 환기시스템
●	미세먼지 제거	●
●	초미세먼지 제거	●
▲	냄새 제거	●
×	산소 공급	●
×	이산화탄소 배출	●
×	라돈 배출	●
×	포름알데히드 배출	●
×	VOCs(휘발성 유기화합물) 배출	●
×	환기 시, 에너지 절약	●

※ 공공이용시설 내 공기 오염원(미세먼지, 포름알데히드, 라돈, CO₂ 등) 정화 ※ 외부의 오염된 공기를 여과하여 깨끗한 공기 공급
※ 냉·난방비 절감 효과 (냉·난방열을 회수하여 재공급하는 에너지 절약 환기장치)

환기시스템

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

타공치수 : 550 x 470mm(±5mm)
연결덕트 : 실외(EA-0A) : φ100 실내(RA-SA) : φ85

휴벤 C2 (카세트형)

모델명	HRD-100C	
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70	
유효전열효율(%)	(난방)74 (냉방)68	
제품크기(mm)	제품바디 543(W)x460(D)x140(H) / 그릴 610(W)x560(D)x45(H)	

타공치수 : 610 x 500mm(±5mm)
연결덕트 : φ100

휴벤 C3 (카세트형)

모델명	HRD3-100PLC	HRD3-120PLC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	120 / 100 / 70	150 / 120 / 100
유효전열효율(%)	(난방)78 (냉방)67	(난방)73 (냉방)64
제품크기(mm)	제품바디 600(W)x490(D)x155(H) / 그릴 665(W)x555(D)x40(H)	

연결덕트 : φ125

휴벤 EF (천장형)

모델명	HRD-EP150IBC	HRD-EP200IBC	HRD-EP250IBC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170 / 150 / 110	220 / 200 / 150	270 / 250 / 150
유효전열효율(%)	(난방)74 (냉방)66	(난방)70 (냉방)60	(난방)70 (냉방)59
제품크기(mm)	680(W)x640(D)x360(H)		

연결덕트 : φ125

휴벤 EBSN (슬림, 천장형)

모델명	HRD-EP50IBSN	HRD-EP100IBSN	HRD-EP150IBSN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	70 / 50 / 40	110 / 100 / 80	160 / 150 / 130
유효전열효율(%)	(난방)82 (냉방)72	(난방)77 (냉방)60	(난방)72 (냉방)58
제품크기(mm)	580(W)x520(D)x295(H)		

연결덕트 : φ125

휴벤 EBN (천장형)

모델명	HRD-EP100IBN	HRD-EP150IBN	HRD-EP200IBN	HRD-EP250IBN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70	160 / 150 / 110	220 / 200 / 150	270 / 250 / 150
유효전열효율(%)	(난방)78 (냉방)73	(난방)77 (냉방)67	(난방)78 (냉방)73	(난방)72 (냉방)58
제품크기(mm)	680(W)x620(D)x295(H)			

연결덕트 : 사각 110mm x54mm

휴벤 W (창가 부착형)

모델명	HRD1-80PWL-V			
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	4단 100 / 3단 80 / 2단 60 / 1단 30			
유효전열효율(%)	(난방)74 (냉방)63			
제품크기(mm)	486(W)x180(D)x685(H)			

연결덕트 : φ150 / φ250

휴벤 S (스탠드형)

모델명	HRD4-400EGS	HRD2-400EGS	HRD2-400EGS_U	HRD2-1000EGS
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	400 / 250 / 150	400 / 250 / 150	400 / 250 / 150	1100 / 1000 / 500 / 300 / 200
유효전열효율(%)	(난방)72 (냉방)58	(난방)71 (냉방)58	(난방)71 (냉방)58	(난방)70 (냉방)57
제품크기(mm)	580(W)x500(D)x1810(H)		950(W)x665(D)x1860(H)	

※ 400CMH 규격에 따라 옵션 사양이 상이합니다.

연결덕트 : φ125, φ150, φ200, φ250

휴벤 EGI (소형) (중·대형)

모델명	HRD1-150EGI	휴벤 EGI (소형)	HRD1-250EGI	HRD1-350EGI	HRD1-500EGI	휴벤 EGI (중·대형)	HRD1-800EGI	HRD1-1000EGI
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170/150/130	400/250/150	270/250/230	370/350/330	550/500/350	1000/800/500	1100/1000/700	
유효전열효율(%)	(난방)71 (냉방)64	(난방)75 (냉방)64	(난방)72 (냉방)66	(난방)72 (냉방)66	(난방)73 (냉방)66	(난방)73 (냉방)66	(난방)70 (냉방)62	(난방)70 (냉방)62
제품크기(mm)	555(W)x450(D)x230(H)	600(W)x500(D)x270(H)	702(W)x650(D)x290(H)	890(W)x610(D)x400(H)	1260(W)x1180(D)x440(H)	1260(W)x1180(D)x440(H)		



ALWAYS ON!

사계절 쾌적한 환기,
추운 욕실엔 따뜻하게 온풍



2in1 따뜻한 욕실 환풍기의 기준이 되다

콤팩트한 사이즈로 기능성 UP

기존 욕실에 설치된 환풍기와 호환 가능한 콤팩트 사이즈로, 간편하게 교체하여 기능성을 더한 환풍기를 사용할 수 있습니다.

조용한 환기 (1단 34dB)

시끄러운 소음이 걱정이라면 1단(34dB)으로 조용하고 쾌적한 환기 케어를 경험할 수 있습니다.

호환 가능한 환풍기 규격

HV3-80X, HV3-80X(MD)-M,
HV3-80(MD), FZA-C80,
FZA-C90SM, HV3-80X(ME) 등

환기 1단 (HV3-80X) / 6W
하루 24시간 항상 사용 시

월 전기요금 1,000원!

고효율로 전기세 절약

BLDC 모터, 고효율로 한 달 내내 부담 없이 환풍기를 사용할 수 있는 에너지 절감형 제품입니다.



HIMPSEL
ALL바른 환기가전

(주)힘펠

본사·고객 서비스센터 (A/S)
A. 경기도 화성시 안녕남로 5 (안녕동)
T. 1899-0991
F. 031-424-0993



A/S 접수

※본 홍보물의 내용은 미반 및 성능 개선에 의해 예고 없이 일부 수정될 수 있습니다.
최근 홍보물에 기재된 제품의 색상 및 이미지는 소비자 편의를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
최근 홍보물은 수평 및 수직 기준에 의거하여 수평에서 제작된 홍보자료이며 제품의 홍보내용은 사용시와 무관합니다.

REV 2024.01 Printed by HIMPSEL

36년 이상 환기만을 연구해온 올바른 환기가전기업 힘펠

HIMPSEL

ALL바른
환기가전



ZEROC H



ZEROC H

욕실 복합 환기가전 제로크H

모델명	FZD1-H130S_MD	환기	풍량(CMH) - 1단 80 / 2단 100 / 3단 120 / 4단 140
제품크기 (mm)	270(W) x 270(D) x 166(H)	소비전력(W)	- 1단 6 / 2단 8 / 3단 11 / 4단 15
타공치수 (mm)	225 x 225mm(±5mm)	소음(dB)	- 1단 34 / 2단 39 / 3단 42 / 4단 46
연결덕트	φ100	온풍	풍량(CMH) - 1단 90 / 2단 120 / 3단 140
중량(kg)	2.8	소비전력(W)	- 1단 1352 / 2단 1448 / 3단 1498
		소음(dB)	- 1단 46 / 2단 52 / 3단 55

욕실 복합가전 제로크H는 강력한 4단 환기와 바람 방향을 조절하여 추운 욕실을 따뜻하게 만드는 3단 온풍 기능으로 사계절 욕실 환경에 필요한 최적의 환기솔루션을 제공합니다.

* 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Huezentte

흡수핑 완판템! 힘펠 휴젠뜨
욕실이 일상의 힐링공간이 되다

화이트 실버에어라인 프루빙스 프리미엄 옐로우 프리즘 핑크

- 제습(건조)** 샤워 후 습기로 인한 세균, 곰팡이 제거로 깨끗하게!
- 온풍** 아이들 추위 걱정 없이 온풍 기능으로 따뜻하게!
- 헤어 & 바디드라이** 4계절 내내 온·냉풍 바디드라이로 편리하게!
- 환기** 외부 오염공기 차단외 2중 전동팬퍼와 정풍량 욕실환기로 쾌적하게!

- 4 in 1 욕실케어** 간편한 욕실관리
- 기술력에 인테리어까지** 디자인상 수상
- 뮤직+무드라이팅+음성안내** 나만의 맞춤 욕실 완성

휴젠뜨 2
모델명 : FHD-P150S1
· 제품크기(mm) : 477(W)x313(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 3
모델명 : FHD3-C150P_MT
· 제품크기(mm) : 477(W)x314(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

휴젠뜨 팔레트
모델명 : FHD2-C150P_PALETTE
· 제품크기(mm) : 485(W)x334(D)x149(H)
· 타공치수(mm) : 405x265mm(±5mm)
· 제품방수등급 : IPX3

욕실 환기가전

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

고정압 / 정풍량			
제로크 H 모델명 : FZD1-H130S_MD · 풍량(CMH) : 80, 100, 120, 140 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 타공치수(mm) : 225x225mm(±5mm) · 제품방수등급 : IPX3	제로크 P 모델명 : FZD-C160N · 풍량(CMH) : 1단(160CMH) ~ 10단(1600CMH) · 제품크기(mm) : 282(W)x282(D)x148(H) · 옵션 : 습도연동, 열티 확장 배기 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : HV3-80X(MD-N) · 풍량(CMH) : 91 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (일반형) 모델명 : HV3-80X, 100, 120, 150 · 풍량(CMH) : 91, 100, 120, 145 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x166(H) · 소비전력(W) : 37, 27, 31, 39 · 제품방수등급 : IPX5
고정압 / 정풍량		고풍량	
제로크 (슬림형) 모델명 : FZA-C80 · 풍량(CMH) : 79~90 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 34 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 (슬림 전동팬퍼 일체형) 모델명 : FZA-C90SM · 풍량(CMH) : 83~102 · 제품크기(mm) : 270(W)x270(D)x131(H) · 소비전력(W) : 35 · 제품방수등급 : IPX5	제로크 벽부형 모델명 : HV-81WF · 풍량(CMH) : 80~85 · 제품크기(mm) : 265(W)x265(D)x158(H) · 소비전력(W) : 36 · 제품방수등급 : IPX2	자이온 모델명 : HV-220 · 풍량(CMH) : 220 · 제품크기(mm) : 320(W)x320(D)x180(H) · 소비전력(W) : 33 · 제품방수등급 : IPX2
중정압 / 고효율		저정압	
플렉스 (전동팬퍼 일체형) 모델명 : C2-100LF(MD) · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22	플렉스 모델명 : C2-100 · 풍량(CMH) : 90 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x160(H) · 소비전력(W) : 22 · 제품방수등급 : IPX2	싸이클론 모델명 : JV-201 · 풍량(CMH) : 65 · 제품크기(mm) : 205(W)x205(D)x165(H) · 소비전력(W) : 12 · 제품방수등급 : IPX2	터보 747 모델명 : FZA-70S1 · 풍량(CMH) : 70 · 제품크기(mm) : 219(W)x219(D)x157(H) · 소비전력(W) : 16.5

HIMPELL

환기가전 35년, 내일의 쾌적함도 힘펠이 만들겠습니다

바이오후드

모델명 : FDD2-C350L_MD
· 풍량(CMH) : 150, 200, 250, 300, 350
· 제품크기(mm) : 698(W)x500(D)x641(H)
· 소비전력(W) : 30, 37, 50, 72, 80

현관청정시스템

모델명 : AD1-200ICV
· 풍량(CMH) : 100, 150, 200
· 제품크기(mm) : 485(W)x317(D)x180(H)

빌트인제습기

모델명 : DHV-5PCCU
· 제품크기(mm) : 그릴 620(W)x380(D)x30(H)
본체 510(W)x290(D)x148(H)
· 소비전력(W) : 130

Hueven

실내환기, 제대로 하고 계신가요?
우리의 건강은 올바른 환기에서 시작됩니다.

우리집 냄새 OUT, 오염된 공기 OUT!
환기시스템 한 대로 신선하게!

실내 곳곳에 설치된 급기·배기 디퓨저를 통해 창문을 열지 않아도 24시간 상시 환기가 가능합니다.

● 급기 ● 배기

안심하고 숨 쉴 수 있는 ALL 바른 환기가전

일반 공기정지기	주요 기능	힘펠 환기시스템
●	미세먼지 제거	●
●	초미세먼지 제거	●
▲	냄새 제거	●
×	산소 공급	●
×	이산화탄소 배출	●
×	라돈 배출	●
×	포름알데히드 배출	●
×	VOCs(휘발성 유기화합물) 배출	●
×	환기 시, 에너지 절약	●

※ 공공이용시설 내 공기 오염원(미세먼지, 포름알데히드, 라돈, CO₂ 등) 정화 ※ 외부의 오염된 공기를 여과하여 깨끗한 공기 공급
※ 냉·난방비 절감 효과 (냉·난방열을 회수하여 재공급하는 에너지 절약 환기장치)

환기시스템

※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상 또는 설치 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

휴벤 C2 (카세트형)

타공치수 : 550 x 470mm(±5mm)
연결덕트 : 실외(EA-0A) : φ100 실내(RA-SA) : φ85

모델명	HRD-100C	
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70 (난방)74 (냉방)68	
유효전열효율(%)	제품바디 543(W)x460(D)x140(H) / 그릴 610(W)x560(D)x45(H)	

휴벤 C3 (카세트형)

타공치수 : 610 x 500mm(±5mm)
연결덕트 : φ100

모델명	HRD3-100PLC	HRD3-120PLC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	120 / 100 / 70 (난방)78 (냉방)67	150 / 120 / 100 (난방)73 (냉방)64
유효전열효율(%)	제품바디 600(W)x490(D)x155(H) / 그릴 665(W)x555(D)x40(H)	

휴벤 EF (천장형)

연결덕트 : φ125

모델명	HRD-EP150IBC	HRD-EP200IBC	HRD-EP250IBC
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170 / 150 / 110 (난방)74 (냉방)66	220 / 200 / 150 (난방)70 (냉방)60	270 / 250 / 150 (난방)70 (냉방)59
유효전열효율(%)	680(W)x640(D)x360(H)		

휴벤 EBSN (슬림, 천장형)

연결덕트 : φ125

모델명	HRD-EP50IBSN	HRD-EP100IBSN	HRD-EP150IBSN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	70 / 50 / 40 (난방)82 (냉방)72	110 / 100 / 80 (난방)77 (냉방)60	160 / 150 / 130 (난방)72 (냉방)58
유효전열효율(%)	580(W)x520(D)x295(H)		

휴벤 EBN (천장형)

연결덕트 : φ125

모델명	HRD-EP100IBN	HRD-EP150IBN	HRD-EP200IBN	HRD-EP250IBN
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	110 / 100 / 70 (난방)78 (냉방)73	160 / 150 / 110 (난방)77 (냉방)67	220 / 200 / 150 (난방)71 (냉방)63	270 / 250 / 150 (난방)72 (냉방)58
유효전열효율(%)	680(W)x620(D)x295(H)			

휴벤 W (창가 부착형)

연결덕트 : 사각 110mm x54mm

모델명	HRD1-80PWL-V			
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	4단 100 / 3단 80 / 2단 60 / 1단 30 (난방)74 (냉방)63			
유효전열효율(%)	486(W)x180(D)x685(H)			

휴벤 S (스탠드형)

연결덕트 : φ150 / φ250

모델명	HRD4-400EGS	HRD2-400EGS	HRD2-400EGS_U	HRD2-1000EGS
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	400 / 250 / 150 (난방)72 (냉방)58	400 / 250 / 150 (난방)71 (냉방)58	400 / 250 / 150 (난방)71 (냉방)58	1100 / 1000 / 500 / 300 / 200 (난방)70 (냉방)57
유효전열효율(%)	580(W)x500(D)x1810(H) / 950(W)x665(D)x1860(H)			

※ 400CMH 규격에 따라 옵션 사양이 상이합니다.

휴벤 EGI (소형) (중·대형)

연결덕트 : φ125, φ150 / φ200, φ250

모델명	HRD1-150EGI	휴벤 EGI (소형) HRD1-250EGI	HRD1-350EGI	HRD1-500EGI	휴벤 EGI (중·대형) HRD1-800EGI	HRD1-1000EGI
환기모드 풍량(강 / 중 / 약)	170/150/130 (난방)71 (냉방)64	270/250/230 (난방)75 (냉방)64	370/350/330 (난방)72 (냉방)61	550/500/350 (난방)72 (냉방)56	1000/800/500 (난방)70 (냉방)52	1100/1000/700 (난방)70 (냉방)52
유효전열효율(%)	555(W)x450(D)x230(H) / 600(W)x500(D)x270(H) / 700(W)x650(D)x290(H) / 890(W)x810(D)x400(H) / 1260(W)x1180(D)x440(H) / 1260(W)x1180(D)x440(H)					